

références

Code	Désignation	Principal	Dérivé	Unité de vente
CONNECTEUR MULTIPOLAIRE				
K459	CONNECTEUR MULTIPOLE CMB/CS 240/2x35	50 - 240	2x10 - 35M/50M*	8
CONNECTEURS UNIPOLAIRES				
K317	CONNECTEUR CBS/CS 240	50 - 240	10 - 35M/50M*	3
K318	CONNECTEUR CBS NEUTRE/CS	50 - 120M	10 - 35M/50M*	1
K419	CONNECTEUR CB2p/CS 240	50 - 240	2x10 - 35M/50M*	3
K420	CONNECTEUR CB2p NEUTRE/CS	50 - 120M	2x10 - 35M/50M*	1

* : Raccordement du 50M possible pour la chute de tension uniquement.

accessoires

MISE A LA TERRE



Ce connecteur est destiné à la mise à la terre du neutre dans le cas d'une boîte réalisée avec des connecteurs à 1 dérivé unipolaires.

Code	Désignation	Unité de vente
K314	CONNECTEUR MALT 50-95 / 25	1

CAPUCHON NOIR D'ISOLATION



Le capuchon noir 10-50M s'utilise en complément des K317 et K318 pour l'isolation de l'extrémité du câble dérivé.

Code	Désignation	Unité de vente
K001	CAPUCHON NOIR 10 - 50M	20

PETIT ÉCARTEUR SOUTERRAIN



Cet écarteur à coin s'utilise pour la mise en place du connecteur multipolaire. Il permet l'écartement des conducteurs.

Code	Désignation	Unité de vente
K007	ÉCARTEUR À COIN 200x15x9 mm	100

RÉSINE ÉPOXY

Code	Désignation	Unité de vente
BE675	RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANT POLYMÉRISABLE 0,75l	1
BE615	RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANT POLYMÉRISABLE 1,75l	1
BE625	RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANT POLYMÉRISABLE 2,75l	1
BE632	RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANT POLYMÉRISABLE 3,25l	1